

AUTOMATYCZNY SPUST KONDENSATU OMI SC 12

**800,00 zł z VAT**

SKU: OMI-SC12

OPIS PRODUKTU

AUTOMATYCZNY SPUST KONDENSATU OMI SC 12

Zamontuj w łatwy sposób automatyczny zawór spustu kondensatu 1/2" (pływakowy) do filtrów, separatorów i zbiorników ciśnieniowych.

Przycisk test umożliwia sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Złączka z rurką kompensacyjną dostarczana jest w komplecie..

- Maksymalne ciśnienie: 16 bar.
 - Przyłącze: 1/2"
- Code: 045.D120.G.M0.0

Zastosowanie

Ten prosty typ automatycznego, pływakowego spustu kondensatu służy do odprowadzania kondensatu ze [zbiorników powietrza](#), [filtrów](#), osuszaczy powietrza itp. Nie wymaga napięcia elektrycznego.

Działanie

Proste urządzenia, które otwierają się automatycznie w zależności od pozycji pływaka. Kondensat wpływa do zbiornika zawierającego pływak. Następnie podczas napełniania zbiornika kondensatu pływak jest podnoszony. W rezultacie po osiągnięciu określonego poziomu kondensatu odsłonięta zostaje dysza, przez którą sprężone

powietrze wpływa do komory membrany. Wzrost ciśnienia powoduje odchylenie membrany, otwarcie zaworu spustowego i odprowadzenie kondensatu. Gdy poziom kondensatu spada, dysza jest zamykana pływakiem. Powietrze nad membraną jest odprowadzane do atmosfery.

[Co robić z kondensatem ze sprężonego powietrza?](#)

[Wikipedia - Co to jest spust kondensatu?](#)

