

FILTR DO INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA GAV F300**450,00 zł z VAT**

SKU: GAV-F300

OPIS PRODUKTU**Filtr do instalacji sprężonego powietrza GAV F300**

Filtr powietrza GAV300, czyli inaczej mówiąc separator cyklonowy służy do oczyszczenia sprężonego powietrza z zanieczyszczeń, pyłów i resztek wody o odpowiednich wielkościach zgodnie z zastosowaną wkładką filtracyjną. Sprężone powietrze po dostaniu się do separatora cyklonowego zostaje silnie zawirowane poprzez specjalnie ukształtowaną budowę wnętrza separatora. Wykroplony kondensat zostaje odrzucony poprzez działanie siły odśrodkowej na ścianki separatora, po których spływa na jego dno. Stąd za pomocą ręcznego lub automatycznego spustu kondensatu jest odprowadzany na zewnątrz. Filtry powietrza GAV300 są odpowiednie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość cząsteczek przekracza 40 mikronów.

Filtr powietrza GAV300 stanowi bardzo ważną część elementów do przygotowania powietrza. Znajduje zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu, także w warsztatach. Materiał, z którego wykonany został filtr powietrza pozwala na długotrwałe użytkowanie produktu.

Parametry techniczne:

- Filtr powietrza GAV F 300
 - Przyłącze: 1"
 - Filtracja: 10 µm
- Maksymalne ciśnienie: 16 bar
 - Zakres temperatur: 60°C
 - Przepływ 9000 l/min

1

