

FILTR POWIETRZA F0018 PF G 3/4" OLEJOWY



655,00 zł z VAT

SKU: 04A.0108.P

OPIS PRODUKTU

Filtr powietrza F0018 PF

Filtry olejowe typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m³. Ich stosowanie jest zalecane: - w transporcie pneumatycznym - przed narzędziami pneumatycznymi - przed silnikami pneumatycznymi - przed narzędziami do malowania i piaskowania - po osuszaczach adsorbcyjnych.

Dane techniczne:

- stopień filtracji 1 um, II klasa dokładności
 - maksymalny przepływ 1800 l/min
 - średnica przyłącza 3/4"
 - maksymalny przepływ 108 m³/h
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
 - automatyczny spust kondensatu (jako dodatkowa opcja)
 - wskaźnik zużycia filtra (jako dodatkowa opcja)