

FILTR POWIETRZA F0034 QF G1" WSTĘPNY**820,00 zł z VAT**

SKU: 04A.0204.Q

OPIS PRODUKTU**Filtr powietrza F0034 QF**

Filtry wstępne typu QF nadają się idealnie do usuwania takich zanieczyszczeń, gdzie wielkość cząstek przekracza 5 mikronów. Są to zanieczyszczenia stałe np. kurz, niektóre cząstki oleju, płynów czy emulsji. Ze względu na dużą odporność mechaniczną świetnie sprawdzają się jako filtry wstępnej ochrony odbiorników sprężonego powietrza lub jako filtry końcowe za osuszaczami absorbcyjnymi. Sprężone powietrze uzyskane za filtrem odpowiada III klasie czystości wg ISO 8573-1. Ich stosowanie jest zalecane przed:

- osuszaczami ziębniczymi
- narzędziami pneumatycznymi
- elementami sterowań
- pompami próżniowymi

Dane techniczne:

- stopień filtracji 5 um, III klasa dokładności
 - maksymalny przepływ 3400 l/min
 - średnica przyłącza 1"
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego

- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
 - automatyczny spust kondensatu
 - wskaźnik zużycia filtra