

**FILTR POWIETRZA F0050 PF G1" OLEJOWY****950,00 zł z VAT**

SKU: 04A.0300.P

**OPIS PRODUKTU****Filtr powietrza F0050 PF**

Filtry olejowe typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m<sup>3</sup>. Ich stosowanie jest zalecane: - w transporcie pneumatycznym - przed narzędziami pneumatycznymi - przed silnikami pneumatycznymi - przed narzędziami do malowania i piaskowania - po osuszaczach adsorbcyjnych.

**Dane techniczne:**

- stopień filtracji 1 um, II klasa dokładności
  - maksymalny przepływ 5000 l/min
    - średnica przyłącza 1"
  - maksymalny przepływ 300 m<sup>3</sup>/h
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
  - automatyczny spust kondensatu (jako dodatkowa opcja)
  - wskaźnik zużycia filtra (jako dodatkowa opcja)