

FILTR POWIETRZA F0072 HF G 1 1/2" OLEJOWY DOKŁADNY**1 200,00 zł z VAT**

SKU: 04A.0432.H

OPIS PRODUKTU**Filtr powietrza F0072 HF**

Filtry olejowe typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych większych niż 0,1 mikrona i olejowych większych niż 0,01 mg/m³. Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne:

- przed osuszaczem adsorbcyjnym
- przed systemami lakierniczymi
- w przemyśle spożywczym
- przed elementami precyzyjnymi
- przed systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim
- przed filtrem z wkładem węglowym typu CF

Dane techniczne:

- stopień filtracji 0,1 um, I klasa dokładności
 - maksymalny przepływ 7200 l/min
 - średnica przyłącza 1 1/2"

- maksymalny przepływ 432 m³/h
- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
 - automatyczny spust kondensatu
 - wskaźnik zużycia filtra