

FILTR POWIETRZA F0072 PF G 1 1/2" OLEJOWY**1 200,00 zł z VAT**

SKU: 04A.0432.P

OPIS PRODUKTU**Filtr powietrza F0072 PF**

Filtry olejowe typu PF (koalescencyjne) są odpowiednie tam, gdzie konieczne jest uzyskanie II klasy czystości wg ISO 8573-1, czyli w przypadku gdy sprężone powietrze musi być oczyszczone z cząstek stałych większych niż 1 mikron i cząstek olejowych większych niż 0,1 mg/m³. Ich stosowanie jest zalecane: - w transporcie pneumatycznym - przed narzędziami pneumatycznymi - przed silnikami pneumatycznymi - przed narzędziami do malowania i piaskowania - po osuszaczach adsorbcyjnych.

Dane techniczne:

- stopień filtracji 1 um, II klasa dokładności
 - maksymalny przepływ 7200 l/min
 - średnica przyłącza 1 1/2"
 - maksymalny przepływ 432 m³/h
- zaleca się zamontowanie jako przedfiltr osuszacza ziębniczego
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
 - automatyczny spust kondensatu (jako dodatkowa opcja)
 - wskaźnik zużycia filtra (jako dodatkowa opcja)