FILTR POWIETRZA F0125 HF G2" OLEJOWY DOKŁADNY

SKU: 04A.0750.H

OPIS PRODUKTU

Filtr powietrza F0125 HF

Filtry olejowe typu HF (koalescencyjne) są stosowane, gdy konieczne jest uzyskanie I klasy czystości wg ISO 8573-1 tzn. sprężone powietrze musi być oczyszczone z zanieczyszczeń stałych większych niż 0,1 mikrona i olejowych większych niż 0,01 mg/m³. Stosowane przede wszystkim jako filtry wstępne:

- przed osuszaczem adsorbcyjnym

- przed systemami lakierniczymi

- w przemyśle spożywczym

- przed elementami precyzyjnymi

- przed systemami lakierniczymi w przemyśle meblarskim

- przed filtrem z wkładem węglowym typu CF

Dane techniczne:

- stopień filtracji 0,1 um, I klasa dokładności
- maksymalny przepływ 12800 l/min
- średnica przyłącza 2"
- maksymalny przepływ 770 m3/h

- zaleca się zamontowanie jako filtr dokładny
- zapewnia długo żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych poprzez usunięcie zanieczyszczeń stałych oraz kondensatu ze sprężonego powietrza
- automatyczny spust kondensatu
- wskaźnik zużycia filtra