

FILTR-REDUKTOR PNEUMUS 3/8" PNE-GW3010-03**187,00 zł z VAT****Kod produktu: PNE-GW3010-03****OPIS PRODUKTU****FILTR-REDUKTOR PNEUMUS 3/8" PNE-GW3010-03**

Filtr-reduktor 3/8" PNEUMUS PNE-GW3010-03 stosuje się w instalacjach sprężonego powietrza. Taki filtr-reduktor gwarantuje utrzymanie na wyjściu stałego zadanego ciśnienia bez względu na zmiany ciśnienia wejściowego lub zakłóceń natężenia przepływu czynnika przez zawór. W produkcie filtr-reduktor 3/8" PNEUMUS manometr wskazuje

jakie jest ciśnienie powietrza i można regulować je za pomocą łatwo umiejscowionego pokrętła. Układ regulacji charakteryzuje się tym, że działa bezpośrednio poprzez zwiększenie albo zmniejszenie ciśnienia i odpływ sprężonego powietrza. System zabezpieczający pozwala na bezpieczną regulację ciśnienia.

Filtr PNEUMUS służy do osuszania powietrza. Jest to niezbędny element każdej instalacji pneumatycznej. Stosując ten filtr zapobiegasz m.in. rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania pistoletami lakierniczymi, uszkodzeniom węży itd. Separuje on również olej i inne zanieczyszczenia. Opróżnianie wody polega na pociągnięciu zaworu umieszczonego u dołu filtra.

Filtr-reduktor 3/8" PNEUMUS PNE-GW3010-03 możemy stosować bezpośrednio przy sprężarce lub przy instalacji pneumatycznej. Zaletą filtra-reduktora 3/8" PNEUMUS jest jego solidna i trwała konstrukcja oraz czytelny manometr. Filtr-reduktor jest niezbędnym elementem wyposażenia instalacji pneumatycznych.

Specyfikacja techniczna:

- Filtr-reduktor 3/8" PNEUMUS PNE-GW3010-03
 - Przyłącza - gwint wewnętrzny 3/8"
 - Wydajność - 2000 l/min
 - Ciśnienie pracy - 0,5 - 8,5 bar
 - Maksymalne ciśnienie zasilające - 14,7 bar
 - Temperatura pracy - 0°-60°C

DANE TECHNICZNE

Producent	Pneumus Ltd.
Kod producenta	PNE-GW3010-03
Gwint	3/8"
Ciśnienie max [bar]	15
Wydajność teoretyczna [l/min]	2000

