

LM50-410 KOMPRESOR DWUTŁOKOWY (50L, 2,2KW, 10BAR) AIRPRESS



3 620,00 zł z VAT

SKU: 36603

OPIS PRODUKTU

BEZOLEJOWA SPRĘŻARKA TŁOKOWA KOMPRESOR AIRPRESS LM 50-410

Sprężarka tłokowa z 50 litrowym zbiornikiem

Olejowy kompresor dwutłokowy LM 50-410 doskonale sprawdzi się w warsztatach, garażach oraz w małych pracowniach rzemieślniczych. **Stosunek pracy** do odpoczynku w tym kompresorze wynosi **50/50** (50% czas sprężania, 50% czas odpoczynku).

Kompresor dwutłokowy LM 50-410

- Wydajność na wlocie: **410 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **328 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **19,68 m³/h**
 - Zbiornik: **50 l**
- Moc silnika: **3.0 KM / 2.2 kW**
 - Ciśnienie robocze: **8 bar**
- Ciśnienie maksymalne: **10 bar**
 - Ilość tłoków: **2**
 - Ilość stopni sprężania: **1**
 - Obroty: **1400 obr/min**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
 - Wymiary: **90 x 37 x 70 cm**
 - Waga: **65 kg**

Olejowa sprężarka tłokowa **Airpress LM 50-410, 10 bar, moc 3.0KM (2.2 kW)**. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o **pojemności 50l**. Sprężarka dwutłokowa **LM 50-410** posiada szybkozłaczne pneumatyczne i reduktor. Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są **idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu i nie tylko**, ponieważ sprężarka **doskonale sprawdzi się w bardziej wymagających pracach**. Jeśli poszukujesz kompresora, **który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować elementy**, LM 50-410 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Prace budowlane często wymagają niestandardowych rozwiązań. Dlatego z myślą, o wykorzystaniu naszych kompresorów podczas pracy mobilnej, stworzyliśmy serię LM. **Kompresory serii LM to wyjątkowo wydajne i**

kompaktowe urządzenia, stworzone z myślą o zastosowaniu w **pracach budowlanych i montażowych**. Wyposażone są w duże koła i wygodny uchwyt, co sprawia, że kompresory tej serii dobrze spisują się w pracach, które **wymagają transportu** urządzenia, np: **podczas malowania natryskowego, montażach obiektów drewnianych i stalowych** oraz wielu innych.

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Układ sprężający w sprężarkach tłokowych składa się z trzech podstawowych elementów: cylindra, głowicy i układu korbowego. Elementem roboczym jest tłok, który poprzez wykonywanie ruchów posuwisto-zwrotnych w obu kierunkach powoduje sprężanie zasysanego powietrza. Urządzenie może pracować odniesieniu **pracy/odpoczynku: 50/50**. Oznacza to, że sprężarka nie jest przeznaczona do pracy ciągłej, a po przykładowo przepracowanej godzinie, kolejną godzinę powinna zostać nieużywana. **Elementy eksploatacyjne do sprężarek tłokowych są bardzo łatwo dostępne**. Niemal wszystkie części są dostępne z magazynu, dzięki czemu nasza praca nie będzie miała długiego przestoju. Podczas wyboru sprężarki warto kierować się znanym i renomowanym producentem, dzięki czemu unikamy późniejszego kłopotu w oczekiwaniu na elementy do kompresora.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	327
Wydajność ssawna [m ³ /h]	19,62
Pojemność zbiornika [litry]	50
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość tłoków [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	93
Obroty [obr/min]	1400
szer. x gł. x wys. [cm]	90x37x70
Waga [kg]	65

DANE TECHNICZNE

Weight

20 kg

Producent	Airpress
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	2,2
Wydajność teoretyczna [l/min]	327
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	300-500

