

KOMPRESOR ŚRUBOWY GD-VDBI11 30/13 (3600L/MIN, 30KW, 13BAR) GUDEPOL**72 766,80 zł z VAT**

Seria kompresorów VDBI powstała na bazie najnowszych standardów, panujących na rynku sprężarek przemysłowych. Została stworzona z myślą o zakładach produkcyjnych oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach. Konstrukcja napędu bezpośredniego to pewność, że kompresor serii VDBI zawsze osiąga najwyższy stopień wydajności i energooszczędności. Wyposażenie sprężarki w falownik o szerokim zakresie pracy, nadaje pełną adaptacyjność do warunków przemysłowej sieci pneumatycznej. Wolnoobrotowość i zmiennoobrotowość sprężarek z napędem bezpośrednim wpływa na większą żywotność

poszczególnych elementów sprężarki, mniejsze straty powietrza oraz niskie koszty serwisowania. Dodatkowo kompresor możemy doposażyć w wymiennik ciepła, który przekłada się bezpośrednio na oszczędności w postaci darmowego ogrzewania lub ciepłej bieżącej wody.

SKU: GD-VDBI11/30/13

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Wydajność [l/min]	min. 1100 - max. 3600
Wydajność [m ³ /h]	min. 66 - max. 216
Pojemność zbiornika [litry]	nie dotyczy (możliwość dokupienia zbiornika)
Ciśnienie max [bar]	13
Moc silnika [kW]	30
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	70
Przyłącze [cale]	1-1/4"
Stacja przygotowania powietrza	Opcjonalnie
szer. x dł. x wys. [cm]	175x90x160
Waga [kg]	770

UWAGA! URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W ZINTEGROWANY FALOWNIK NX-D

NAJISTOTNIEJSZE ATUTY DECYDUJĄCE O WYJĄTKOWOŚCI PROJEKTU VDBI:

- niskie koszty serwisowania na terenie całego kraju
- znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
- prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- wysoka wydajność modułu śrubowego względem mocy silnika elektrycznego
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne

- 5 lat gwarancji

- możliwość wykorzystania efektywności cieplnej kompresora
- funkcja połączenia w kaskadę/macierz

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Wydajność teoretyczna [l/min]	3600
Moc silnika [kW]	30
Pojemność zbiornika [l]	brak
Ciśnienie max [bar]	13
Rodzaj zasilania	400
Stacja przygotowania powietrza	Opcjonalnie
Rodzaj sprężarki	Śrubowa
Wydajność [l/min]	1200-2000, powyżej 2000

