

KOMPRESOR ŚRUBOWY VDBI13 37/10 (5500L/MIN, 37KW, 10BAR) GUDEPOL**80 503,50 zł z VAT**

Seria kompresorów VDBI powstała na bazie najnowszych standardów, panujących na rynku sprężarek przemysłowych. Została stworzona z myślą o zakładach produkcyjnych oraz średnich i dużych przedsiębiorstwach. Konstrukcja napędu bezpośredniego to pewność, że kompresor serii VDBI zawsze osiąga najwyższy stopień wydajności i energooszczędności. Wyposażenie sprężarki w falownik o szerokim zakresie pracy, nadaje pełną adaptacyjność do warunków przemysłowej sieci pneumatycznej. Wolnoobrotowość i zmiennoobrotowość sprężarek z napędem bezpośrednim wpływa na większą żywotność

poszczególnych elementów sprężarki, mniejsze straty powietrza oraz niskie koszty serwisowania. Dodatkowo kompresor możemy doposażyć w wymiennik ciepła, który przekłada się bezpośrednio na oszczędności w postaci darmowego ogrzewania lub ciepłej bieżącej wody.

SKU: GD-VDBI13/37/10

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Wydajność [l/min]	min. 2000 - max. 5500
Wydajność [m ³ /h]	min. 120 - max. 330
Pojemność zbiornika [litry]	nie dotyczy (zbiornik opcjonalnie)
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	37
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	69
Przyłącze [cale]	1-1/2"
Stacja przygotowania powietrza	Opcjonalnie
szer. x dł. x wys. [cm]	175x90x1608
Waga [kg]	800

UWAGA! URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W ZINTEGROWANY FALOWNIK NX-D

NAJISTOTNIEJSZE ATUTY DECYDUJĄCE O WYJĄTKOWOŚCI PROJEKTU VDBI:

- niskie koszty serwisowania na terenie całego kraju
- znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
- prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
- wysoka wydajność modułu śrubowego względem mocy silnika elektrycznego
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne

- 5 lat gwarancji

- możliwość wykorzystania efektywności cieplnej kompresora
- funkcja połączenia w kaskadę/macierz

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	37
Wydajność teoretyczna [l/min]	5500
Pojemność zbiornika [l]	brak
Ciśnienie max [bar]	10
Rodzaj zasilania	400
Stacja przygotowania powietrza	Opcjonalnie
Rodzaj sprężarki	Śrubowa
Wydajność [l/min]	powyżej 2000
Wysyłka	Wysyłka: do 7 dni

