

KRÓCIEC Z GWINTEM 1" NA WĄŻ PCV 25MM



50,00 zł z VAT

SKU: K1025

OPIS PRODUKTU

KRÓCIEC Z GWINTEM 1" NA WĄŻ PCV 25MM

Opis: złączka obustronnie gwintowana, do łączenia rur, kolan itp. Proces wytwarzania zautomatyzowany na tokarko – frezarkach. (Kształtki mosiężne gwintowane i odkuwane na gorąco.)

Materiał: mosiądz (mosiądz niklowany, stal nierdzewna, stal zwykła oraz z tworzywa sztucznego)

Ciśnienie max: 16 bar

Zakres zastosowania: instalacje pneumatyczne, sprężone powietrze, gazy obojętne, wody użytkowe, instalacje przemysłowe, instalacje olejowe, przewody ciśnieniowe, w instalacjach ściekowych, budownictwo okrętowe, p-poż. instalacje tryskaczowe, ogrzewanie

A		A1	B	C	L	CH
6	-	1/8	19,5	7,5	32	12
6	-	1/4	19,5	11	35,5	14
7	-	1/8	19,5	7,5	32	12
7	-	1/4	19,5	11	35,5	14
8	-	1/8	19,5	7,5	32	12
8	-	1/4	19,5	11	35,5	14
9	-	1/8	19,5	7,5	32	12
9	-	1/4	19,5	11	35,5	14
9	-	3/8	19,5	11,5	36	17
9	-	1/2	19,5	14	39	22
10	-	1/8	19,5	7,5	32	12
10	-	1/4	19,5	11	35,5	14
10	-	3/8	19,5	11,5	36	17
10	-	1/2	19,5	14	39	22
12	-	1/4	19,5	11	35,5	14
12	-	3/8	19,5	11,5	36	17
12	-	1/2	19,5	14	39	22
14	-	3/8	19,5	11,5	36	17
14	-	1/2	19,5	14	39	22

16	-	3/8	19,5	11,5	36	17
16	-	1/2	19,5	14	39	22
16	-	3/4	19,5	16,5	43,5	27
17	-	3/8	19,5	11,5	36	18
17	-	1/2	19,5	14	39	22
18	-	3/8	19,5	11,5	36	19
18	-	1/2	19,5	14	39	22
18	-	3/4	19,5	16,5	43,5	27
20	-	3/8	19,5	11,5	36	21
20	-	1/2	19,5	14	39	22
20	-	3/4	19,5	13,5	40	27
25	-	3/4	19,5	14,5	41	27
25	-	1	30	16	53,5	34

DANE TECHNICZNE

Weight 1 kg

Wysyłka [Wysyłka: 24h](#)

