

MANOMETR KONTROLNY 0-0,16 MPa W KLASIE DOKŁ. 0,6 DO PRÓBY



2 163,88 zł z VAT

SKU: 311.10.160-0-0,16

OPIS PRODUKTU

MANOMETR KONTROLNY 0-0,16 MPA W KLASIE DOKŁADNOŚCI 0,6 DO PRÓBY

Manometry do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie takich, które nie powodują zatorów w układach ciśnienia. Ciśnieniomierze stosowane są nie tylko w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych

Manometr do próby ciśnieniowej instalacji gazowej - dla ciśnienia próbnego 0,05 - 0,1 MPa (0,5 -1 bar).

Pomiary wzorcowe i kalibracje, próby ciśnieniowe.

Przeznaczony do pomiaru ciśnienia wszystkich mediów gazowych i ciekłych, które nie zatykają układu pomiarowego i nie reagują z częściami ze stopów miedzi.

Zastosowanie:

- Ciśnieniomierze do pomiarów wzorcowych i testowych ciśnienia cieczy i gazów chemicznie obojętnych na stopy miedzi i nie powodujących zatorów w układach ciśnienia
- Ciśnieniomierze te są stosowane w układach wymagających wysokiej dokładności pomiaru wartości ciśnienia oraz do sprawdzania ciśnieniomierzy zwykłych w laboratoriach i pomieszczeniach pomiarowych.
- Do zastosowania:
 - W pomiarach wzorcowych
 - Wzorcowaniu urządzeń ciśnieniowych
 - Do prób szczelności instalacji gazowych

Specjalne właściwości:

- Wymagania: PN-EN 837-1
 - Średnica 160 mm
 - Klasa dokładności 0,6 wg PN EN 837-1
 - Zakres pomiarowy **0-0,16 MPa** (0-1,6 bar / 0-160 kPa)
 - Temperatura Otoczenia: - 40 ... + 60 °, Medium: do + 60 °C
- Błąd temperaturowy - Dodatkowy błąd temperaturowy w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyła się od wartości +20 °C Temperatura rosnąca: +0.3%/10 K rzeczywistego zakresu wskazań, Temperatura malejąca: -0.3%/10 K rzeczywistego zakresu.
 - Stopień ochrony obudowy IP 54