OSUSZACZ ZIĘBNICZY HDX-E 380 (6300L/MIN) GUDEPOL



12 600,00 zł z VAT

SKU: OZ6057

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Pobór mocy [kW]	1,19
Wydajność [l/min]	6 300
Ciśnienie max [bar]	16
Napięc.zasil [V]	230/1/50
Przyłącze [cale]	1-1/2
szer. x gł. x wys. [cm]	51x61x87
Dodatkowe informacje	Zintegrowany filtr dokładny 1µm oraz filtr końcowy 0,01µm
Waga [kg]	86

Zamysłem stworzenia osuszaczy zębniczych serii HDX-E było osiągnięcie kompaktowej budowy względem jak najwyższej jakości powietrza wylotowego. Obieg wymiennika ciepła wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a. System zarządzania osuszaczem jest w pełni zautomatyzowany oraz zoptymalizowany pod kątem oszczędzania energii. Osuszacz HDX-E zawiera w sobie: osuszacz zębniczy, filtr dokładny, filtr końcowy, oraz automatyczny wyrzutnik kondensatu. Tym samym osuszacz HDX-E jest idealnym rozwiązaniem do następujących zastosowań:

- malowanie wysokojakościowe
- suszenie oraz czyszczenie
- pakowanie farmaceutyczne
- urządzenia tnące
- maszyny CNC

PANEL STEROWANIA

Osuszacz HDX-E wyposażony jest w panel kontrolny pozwalający na elektroniczne sterowanie oraz monitorowanie pracy urządzenia. Posiada następującą funkcjonalność:

- Alarm nieprawidłowej pracy
- Alarm niskiej/wysokiej temperatury
- Alarm wysokiego ciśnienia
- Harmonogram wymiany wkładów filtrów powietrza
- Zarządzanie wyrzutnikiem spustu kondensatu

- Tryb oszczędzania energii

ZALETY HDX-E

- Panel kontrolny
- Zintegrowany filtr dokładny 1µm oraz filtr końcowy 0,01µm
- Łatwy dostęp serwisowy
- Stabilny punkt rosy
- Niski spadek ciśnienia
- Niski pobór prądu
- Tryb oszczędzania energii
- Wysokiej jakości elektryczny wentylator
- Automatyczny przekaźnik wentylatora
- Wysokiej jakości kompresor osuszacza
- Niezawodny automatyczny wyrzutnik kondensatu
- Klasa izolacji elektrycznej IP54
- 3 w 1 aluminiowy wymiennik ciepła

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Producent	Gudepol