

PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI FALOWNIK NX 5,5KW + UL26

CE



6 800,00 zł z VAT

SKU: ELFL0055

OPIS PRODUKTU

CZYM JEST PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI I DO CZEGO SŁUŻY?

Najogólniej można powiedzieć, że przemiennik częstotliwości jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przekształcanie energii prądu przemiennego o stałej amplitudzie napięcia i stałej częstotliwości na energię o regulowanej do potrzeb zmiennej częstotliwości i zmiennej amplitudzie napięcia. Przemiennik częstotliwości jest urządzeniem służącym do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametrów ruchowych.

Zastosowanie przemiennika częstotliwości w naszych sprężarkach śrubowych pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrych właściwości regulacyjnych silników indukcyjnych, zapewniając przy właściwym sterowaniu uzyskiwanie pełnego momentu silnika przy niskich prędkościach obrotowych z utrzymaniem stałego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza przy zmiennym jego wypływie.

Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości ma możliwość regulacji obrotów w zakresie od 50% do 100%, a co z tym się wiąże również w tym zakresie wydajności. Układ bezstopniowego regulowania obrotami sprężarki to najbardziej ekonomiczny sposób regulacji. Podstawowe zalety to niższe w porównaniu ze sprężarkami sterowanymi tradycyjnie zużycie energii elektrycznej i utrzymywanie stałego zadanego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza.

ZALETY ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIKA CZĘSTOTLIWOŚCI W SPRĘŻARKACH ŚRUBOWYCH GUDEPOL

- Ekonomiczna eksploatacja z zastosowaniem najwyższej jakości przemienników częstotliwości.
 - Lepsza praca nawet przy małych pojemnościach zbiornika wyrównawczego.
 - Stałe ciśnienie w sieci sprężonego powietrza.
 - Łagodny rozruch sprężarki:
 - niski prąd rozruchu
 - brak uderzeń pulsacyjnych w sieci sprężonego powietrza
 - Większa niezawodność:
 - łagodny
 - płynny rozruch i przyspieszanie
 - płynne hamowanie (dzięki czemu zmniejszenie obciążeń mechanicznych i elektrycznych)
 - większa trwałość ruchomych elementów konstrukcyjnych
- Sterownik mikroprocesorowy chroniący sprężarkę poprzez układy kontrolny i monitorujący główne parametry pracy.
 - Niższe koszty eksploatacji.
 - Płynna regulacja obrotów sprężarki w zakresie od 50% do 100% obrotów.
- Współczynnik mocy silnika $\cos \phi$ utrzymywany na najwyższym poziomie w pełnym zakresie obrotów.

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol

