

PRZEWÓD PNEUMATYCZNY Z SZYBKOZŁĄCZAMI BEZPIECZNYMI 15M 20 BAR**244,77 zł z VAT**

Wąż techniczny, zbrojony, trzywarstwowy, stworzony z elastycznego PCV i wzmocniony poliestrową siatką.

SKU: PM-PPUSZ1310-1

OPIS PRODUKTU**PRZEWÓD, WĄŻ PNEUMATYCZNY WYTRZYMAŁY Z SZYBKOZŁĄCZAMI BEZPIECZNYMI 15 M 20 BAR**

Przewód pneumatyczny z szybkozłączami bezpiecznymi 15m od -40 do +80 stopni 20 bar został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy poszukują węży z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. FROST doskonale nadaje się do pracy zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Dzięki zastosowanej technologii i wykorzystaniu do jego produkcji elastycznego polimeru hybrydowego wąż się nie skręca, nie łamie oraz nie pęcznieje, a wymienione właściwości zwiększają jego trwałość.

Więcej informacji

Wąż wyposażony jest w szybkozłącza bezpieczne PressMann i gumowe osłony na końcówki dzięki czemu nie ma ryzyka zarysowania delikatnych powierzchni ani uszkodzenia opaski zaciskowej co skutkowałoby rozszczelnieniem węża. Szybkozłącze bezpieczne PressMann, lub inaczej mówiąc szybkozłącze bezpiecznego rozłączenia to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość i bezpieczeństwo w pracy. Stosowanie szybkozłącza bezpiecznego PressMann to gwarancja długiej i niezawodnej pracy. Rewelacyjne rozwiązanie systemu rozprężającego umożliwia rozłączanie przy użyciu tylko jednej ręki i bez użycia siły. Stosowanie tego typu szybkozłącza ogranicza do absolutnego minimum jakiejkolwiek zagrożenie podczas rozłączania. Zastosowanie odpowiedniej technologii produkcji oraz wykonanie szybkozłącza ze specjalnie dobranych materiałów, zapewniają wysoką jakość oraz zwiększoną wytrzymałość na trudne warunki pracy. Niewątpliwą zaletą tych szybkozłączy jest duży przepływ przy minimalnym spadku ciśnienia oraz bezpieczeństwo pracy (zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem). Połączenie jest realizowane w taki sam sposób jak w innych szybkozłączkach, poprzez wciśnięcie wtyczki do złącza. Trzask oznacza, że wtyczka została pewnie umieszczona w złączu i połączenie zostało zamknięte. Przed rozłączeniem należy zwolnić pierwszy system zamykający, poprzez pchnięcie tulei w tył. Powoduje to zamknięcie zaworu i odprężenie systemu od strony wtyczki. Kolejne pociągnięcie tulei w przód odbezpiecza drugi system zamykający. Połączenie zostało bezpiecznie rozpięte. Szybkozłącze bezpieczne PressMann. Z systemem rozłączania bezciśnieniowego zostało zaprojektowane po to, aby umożliwić ujęcie zgromadzonego powietrza z przewodu, nie jest przeznaczone do bezpośredniego podłączenia sprężonego powietrza do narzędzia. Szybkozłącze bezpieczne PressMann stanowi część zestawu: szybkozłącze-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu. Zestaw ten gwarantuje wysoki poziom komfortu użytkowania i bezpieczeństwo elementów otoczenia, gdyż nie rysuje powierzchni i nie zaczepla się o elementy otoczenia.

Charakterystyka szybkozłączy bezpiecznych:

Więcej informacji

- – Szybkozłącze bezpieczne Pressmann
- – Wtyk nie 'strzela' podczas rozłączenia
- – Gwarancja podwyższonego standardu bezpieczeństwa w trakcie pracy
 - – Wysoka jakość wykonania
- – Część zestawu: szybkozłącze-pistolet do przedmuchu-osłona przewodu
 - – Nie rysuje powierzchni i nie zaczepla się o elementy otoczenia
 - – Przepustowość 1470 l/min
 - – Zgodne z normą ISO 4414
 - – Ciśnienie 2-12 bar

Charakterystyka przewodu pneumatycznego:

Więcej informacji

- – Wąż hybrydowy do niskich temperatur FROST od -40 do +80 stopni 20 bar
 - – średnica wewnętrzna: 9,5 mm
 - – średnica zewnętrzna: 13,5 mm
 - – długość węża: 15 m
- – wysoka elastyczność w każdych warunkach pogodowych
- – mały promień gięcia ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach
- – odporny na odkształcenia nawet przy długotrwałym nacisku
- – nie powoduje naprężeń, dzięki czemu praca jest mniej męcząca
 - – warstwa zewnętrzna odporna na ścieranie
- – materiał niepalny, odporny na UV, ozon, lekkie chemikalia i olej
 - – Materiał: hybryda polimerowa
 - – Wzmocnienie: nić poliestrowa
- – Zakres temperatur: od -40 stopni C do +80 stopni cC
- – Maksymalne ciśnienie robocze przy temp. 23C to 20 bar
 - – Współczynnik bezpieczeństwa 3:1.

Zobacz film!