

PRZEWÓD POLIURETAN 4X2,5 NIEBIESKI**5,68 zł z VAT**

SKU: PPU0402

OPIS PRODUKTU**PRZEWÓD PNEUMATYCZNY POLIURETAN 4X2,5 KALIBROWANY:**

Przewód pneumatyczny Polyurethan niebieski kalibrowany.

Charakteryzują się dużą elastycznością także w niskich temperaturach. Są także odporne na ścieranie. Dużą zaletą przewodów jest brak tzw. "pamięci kształtu", dlatego też nie odkształcają się one pod wpływem długotrwałych naprężeń gnących. Odporne są na większość olejów, tłuszców, węglowodorów, tlen i ozon. Doskonale trzyma się w złączkach samozaciskowych. Dodatkowa kalibracja gwarantuje stałą średnicę na całej długości przewodu.

- jednostka sprzedaży: 1 mb
- długość przewodu w zwoju: 200 mb

Parametry techniczne:

- średnica zewnętrzna: 4 mm
- średnica wewnętrzna: 2,5 mm
- temperatura pracy: max. +60°C
- temperatura pracy: min. -35°C
- ciśnienie pracy: max. 10 bar

Przewody pneumatyczne, poliuretanowe charakteryzują się dużą elastycznością i wytrzymałością.