

SEPARATOR CYKLONOWY DF-C 0450 DONALDSON

**2 300,00 zł z VAT**

SKU: 1C484607

OPIS PRODUKTU**Separator cyklonowy DF-C 0450*****Standard: Typ z czasowo sterowanym drenem kondensatu UFZ***

Standard: Typ z czasowo sterowanym drenem kondensatu UFZ

Separator cyklonowy DF-C przeznaczony jest do uzdatniania sprężonego powietrza i gazów w zastosowaniach przemysłowych. Separator gwarantuje wysoki stopień separacji przy dużych przepływach i niskim spadku ciśnienia.

Efekt ten zapewniony jest dzięki innowacyjnemu obrotowemu wkładowi oraz zoptymalizowanej konstrukcji obudowy.

Strumień powietrza wpadający poprzez innowacyjny wirnik w górnej części obudowy cyklonu jest wprowadzany w ruch obrotowy. Następnie dzięki sile odśrodkowej większe i cięższe cząstki zostają wyrzucone na wewnętrzne ścianki obudowy. Po zetknięciu z obudową wytracając na skutek tarcia część energii kinetycznej i zsuwają się z mniejszą prędkością na dno obudowy. Zebrany na dnie kondensat jest usuwany poprzez dren, podczas gdy oczyszczone, sprężone powietrze jest udostępniane do systemu.

Dane techniczne:

- Przepływ maksymalny - 450 m³/h

- Objętość - 5,42 l
- Waga - 5,32 kg

[SPECYFIKACJA TECHNICZNA SEPARATORÓW DF-C](#)

Wymiary:

