

SEPARATOR DROPOUT DO300P BSPT 1/2" 425 L/MIN

**1 722,00 zł z VAT**

Unikatowy, chroniony patentem wielostopniowy filtr wody **Dropout®**, który rewolucjonizuje uzdatnianie sprężonego powietrza - **usuwa 99,9999% cieczy** oraz **99% cząstek stałych** o wielkości do **1 mikrona**. Ten wyjątkowy filtr sprężonego powietrza nie wymaga wymiennych wkładów filtracyjnych, a po jego zamontowaniu bieżące koszty serwisowania wynoszą **zero**.

SKU: DRO-DO00300PAB

OPIS PRODUKTU

Czy masz wodę i cząstki stałe w swojej instalacji sprężonego powietrza?
Wiemy jak temu skutecznie zaradzić!

SEPARATOR DROPOUT DO300P

Jedyny model separatora Dropout wykonany z plastiku, stworzony **specjalnie na potrzeby lakierników**. Zapewnia wystarczający przepływ powietrza, który przy ciśnieniu 7 bar wynosi **425 l / min** i pozwala na napędzanie większości standardowych narzędzi pneumatycznych. Jego mały gabaryt i niska waga pozwalają na instalację w **trudno dostępnych miejscach**. Wersja ta jest **dużo tańsza** od aluminiowej, posiada wbudowany autoodwadniacz i cieszy się dużym powodzeniem na rynku angielskim.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W FILTRACJI SPRĘŻONEGO

POWIETRZA

Unikatowy, chroniony patentem wielostopniowy filtr wody i cząstek stałych **Dropout®**, który rewolucjonizuje uzdatnianie sprężonego powietrza - **usuwa 99,9999% cieczy** oraz **99% cząstek stałych** o wielkości do **1 mikrona**. Ten wyjątkowy filtr sprężonego powietrza nie wymaga wymiennych wkładów filtracyjnych, a po jego zamontowaniu bieżące koszty serwisowania wynoszą **zero**.

W przeciwieństwie do tradycyjnego separatora cyklonowego opartego na stałym i stabilnym przepływie, **Dropout®** ma zdolność do utrzymywania maksymalnego poziomu wydajności podczas uruchamiania w ułamek sekundy. **Dropout®** może działać nie tylko jako samodzielny separator wody lub filtr koalescencyjny, ale również w różnych konfiguracjach z innymi elementami instalacji pneumatycznych.

Zobacz jak działa separator Dropout w porównaniu z tradycyjnymi filtrami:

Zanieczyszczone powietrze dostaje się portem wlotowym i jest kierowane poprzez podstawową komorę, gdzie zmiany kierunku powodują wirowanie powietrza oraz usuwanie najcięższych cząstek.

Zanieczyszczone powietrze dostaje się portem wlotowym i jest kierowane poprzez podstawową komorę, gdzie zmiany kierunku powodują wirowanie powietrza oraz usuwanie najcięższych cząstek.

Dalej powietrze przepływa przez KOD (Komory Oczyszczające Dropout), gdzie precyzyjnie zaprojektowane zwężki Venturiego ściskają powietrze, powodując koalescencję cząstek (jest to proces, w którym dwie lub więcej cząstek łączy się z sobą, tworząc pojedynczą cząstkę).

Ciecz i cząstki stałe następnie opadają na dno podstawy w której są zbierane.

Końcowy system oczyszczania KOD usuwa z powietrza wszystkie pozostałe cząstki stałe i aerozole **dostarczając strumień czystego oraz suchego powietrza.**

Produkt EKologiczny

Ekopneumatyka to nowe podejście łączące w sobie troskę o środowisko i Twój portfel. Działając w słusznym przekonaniu o konieczności promowania życia wspólnie i obok przyrody, wprowadzamy na rynek wysokiej jakości produkty i usługi łączące ekologię i ekonomię.

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?
Jesteśmy dostępni dla Ciebie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?
Jesteśmy dostępni dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)