

SEPARATOR KONDENSATU SEPURA 60 ST

**1 132,07 zł z VAT**

Szybki w montażu filtr do kondensatu systemu sprężonego powietrza do 60 cfm (1,7 m³/min). Sprawdź co potrafi Sepura SEP 60 ST!

SKU: SEP60ST

OPIS PRODUKTU

SEPARATOR KONDENSATU SEPURA SEP 60 ST

Separator kondensatu zwany również **separatorem wodno-olejowym** jest urządzeniem służącym do separacji oleju i innych cząstek z kondensatu wodno-olejowego, który powstaje w systemie sprężonego powietrza. Wypełnienie separatora typu STERLING daje urządzeniu **SEP 60 ST** wydajność 4-krotnie większą niż urządzenia dotychczas stosowane na rynku. **Oddzielacze kondensatu SEPURA** wykorzystują unikalny system filtrów i dzięki temu nie mają kłopotliwych przelewów, stosowanych w tradycyjnych rozwiązaniach.

SEPARATOR WODNO-OLEJOWY SEPURAT SEP 60 ST

Po pierwsze zwróć uwagę, że nie posiadają osadnika dla kondensatu i oddzielnego zbiornika na olej tak jak inne separatory na rynku. Model SEP 60 ST stworzono z tą myślą, aby uniknąć wymiany wkładów. **Po drugie** dzięki dobrze przemyślanemu rozwiązaniu SEPURA odpadowy olej jest "uwięziony" w filtrze a obsługa jest łatwa i czysta. to powoduje, że nie ma konieczności namaczania wkładów separatora oraz nie ma potrzeby oddzielnego zajmowania się olejami, litrami resztkowo zabrudzonej wody bo ich tam nie ma. Brudny kondensat wchodzi do separatora a na wylocie zostaje czysta woda (<5 ppm), którą można wylać do kanalizacji bezpiecznie i legalnie*. SEPURA współpracuje z każdym typem drenów kondensatu, zapewniając szybki, prosty i tani montaż na 8000

roboczogodzin lub nawet więcej. Dla sprężarek o mocy mniejszej niż 11,0 kW żywotność będzie jeszcze większa!

BUDOWA SEPARATORA SEPURA SEP 60 ST

1. dopływ 6 MM
2. próżnia dekompresyjna i ścinki do usuwania oleju luzem
3. wkład STERLING™
4. port odpływowy 12MM
5. odpowietrznik zapobiegający syfonowaniu
6. otwór do zamontowania wspornika (dostarczanego wraz z jednostką)
7. Wygodne wieczko do przykrywania dopływu, przy usuwaniu zużytej jednostki (dostarczany wraz z zestawem)

Więcej informacji odnośnie separatora kondensatu **Sepura 60 ST** znajdziesz w: [broszury PDF](#)

SEPURA to absorpcyjne separatory wodno-olejowe czyli urządzenia wypełnione substancją chemiczną, która posiadają zdolność przyciągania cząsteczek oleju i jednocześnie odpychania cząsteczek wody. Kondensat olejowy po dekompresji wpływa do separatora, gdzie jest absorbowany przez medium uzdatniające. Następnie oczyszczony kondensat przepływa do spustu odprowadzającego.

* legalnie oznacza, że parametry odpływające z separatora spełniają normy europejskie

** w rzeczywistości SEPURA 60 ST wystarcza na znacznie dłużej jeśli Twoja sprężarka separuje sprawnie olej.

Model SEPURA 60 ST jest idealnie dopasowany do filtrów DROPOUT. Sprawdź jak możesz się pozbyć wody z instalacji sprężonego powietrza i pozbyć się kosztów konserwacji.

[Separator Dropout DO300A 1/2 425 l/min](#)