

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 100X20MM AG



1 470,00 zł z VAT

SKU: NAE100-20-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik pneumatyczny tłok 100x20 AG

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium,
 - Wersja: tłoczysko z gwintem
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcja tłoczyska: Gwint-AG

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 100 04
- Skok : 20 04
 - A : 25 04
 - AK : 28 04
 - B : 12 04
- BG : 21,0 04
- CH : 21 04
- E : 114,5 04

- EE: G 1/8"
- KK: M 16 x 1,5
- LA : 5,0 04
- RT: M 10
- S : 20,0 04
- TG : 89,0 04
- WH : 10 04
- ZA : 67 04
- ZB : 77 04
- ZC : 46,0 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	100 mm
Skok siłownika	20 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

