

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 100X20MM



1 470,00 zł z VAT

SKU: NAE100/20

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 100x20

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 100 04
- Skok : 20 04
 - A : 25 04
 - AF : 20 04
 - B : 12 04
- BG : 21,0 04
- CH : 21 04

- E : 114,5 04

- EE: G 1/8"

- KF: M 12

- LA : 5,0 04

- RT: M 10

- S : 20,0 04

- TG : 89,0 04

- WH : 10 04

- ZA : 67 04

- ZB : 77 04

- ZC : 46,0 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	100 mm
Skok siłownika	20 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

