

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 100X25MM



**1 500,00 zł z VAT**

SKU: NAE100/25

**OPIS PRODUKTU**

**Siłownik kompaktowy tłok 100x25**

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
  - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
  - Wykończenie: standardowa

*Materiały:*

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
  - Uszczelnienie NBR / poliuretan

*Dane techniczne:*

- Tłok : Ø 100 04
- Skok : 25 04
  - A : 25 04
  - AF : 20 04
  - B : 12 04
- BG : 21,0 04
- CH : 21 04

- E : 114,5 04
- EE: G 1/8"
- KF: M 12
- LA : 5,0 04
- RT: M 10
- S : 20,0 04
- TG : 89,0 04
- WH : 10 04
- ZA : 67 04
- ZB : 77 04
- ZC : 46,0 04

#### DANE TECHNICZNE

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Weight         | 20 kg                        |
| Średnica tłoka | <a href="#">100 mm</a>       |
| Skok siłownika | <a href="#">25</a>           |
| Rodzaj montażu | <a href="#">Szyna</a>        |
| Działanie:     | <a href="#">Jednostronne</a> |

