

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 20X10MM AG



350,00 zł z VAT

SKU: NAE20-10-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 20x10 AG

Materialy:

- Kapa górna i dolna: aluminium,
- Wersja: tłoczysko z gwintem
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcja tłoczyska: Gwint-AG

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 20 04
- Skok : 10 04
 - A : 10 04
 - AK : 16 04
 - B : 9 04
 - BG : 14,0 04

- CH : 9 04
- E : 36,0 04
- RE: M 5
- KK: M 8
- LA : 3,0 04
- RT: M 5
- S : 2,5 04
- TG : 22,0 04
- WH : 6 04
- ZA : 37 04
- ZB : 43 04
- ZC : 23,0 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	20 mm
Skok siłownika	10 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

