SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 20X25MM

380,00 zł z VAT

SKU: NAE20/25

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 20x25

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
- Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Opcja tłoczyska: Gwint-AG
- Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
- Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 20mm
- Skok : 25 03
- A : 10 03
- AF : 10 03
- B : 9 03
- BG : 14,0 03
- CH : 9 03
- E : 36,0 03

- RE: M 5
- TC: M 6
- LA : 3,0 03
- RT: M 5
- S : 2,5 03
- TG : 22,0 03
- WH : 6 03
- ZA : 37 03
- ZB : 43 03
- ZC : 23,0 03

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	20 mm
Skok siłownika	25
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne