SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 20X5 AG

350,00 zł z VAT

SKU: NAE20-5-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 20x5 AG

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium,
- Wersja: tłoczysko z gwintem
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
- Uszczelnienie NBR / poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
- Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Opcja tłoczyska: Gwint-AG

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 20 04
- Skok : 5 04
- A : 10 04
- AK : 16 04
- B : 9 04
- BG : 14,0 04

- CH : 9 04
- E : 36,0 04
- RE: M 5
- KK: M 8
- LA : 3,0 04
- RT: M 5
- S : 2,5 04
- TG : 22,0 04
- WH : 6 04
- ZA : 37 04
- ZB : 43 04
- ZC : 23,0 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	20 mm
Skok siłownika	5 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne