SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 25X20MM

390,00 zł z VAT

SKU: NAE25/20

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 25x20

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
- Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
- Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 25 03
- Skok : 20 03
- A : 10 03
- AF : 10 03
- B : 9 03
- BG : 14,0 03
- CH : 9 03

- E : 39,5 03
- RE : M 5
- TC : M 6
- LA : 3,0 03
- RT: M 5
- S : 2,5 03
- TG : 26,0 03
- WH : 6 03
- ZA : 39 03
- ZB : 45 03
- ZC : 25,0 03

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	25 mm
Skok siłownika	20 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne