

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 25X25MM



395,00 zł z VAT

SKU: NAE25/25

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 25x25

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 25 04
- Skok : 25 04
 - A : 10 04
 - AF : 10 04
 - B : 9 04
- BG : 14,0 04
- CH : 9 04

- E : 39,5 04
- RE : M 5
- TC : M 6
- LA : 3,0 04
- RT: M 5
- S : 2,5 04
- TG : 26,0 04
- WH : 6 04
- ZA : 39 04
- ZB : 45 04
- ZC : 25,0 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	25 mm
Skok siłownika	25
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

