SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 32X15MM

480,00 zł z VAT

SKU: NAE32/15

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 32x15

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
- Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
- Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 32 03
- Skok : 15 03
- A : 12 03
- AF : 12 03
- B : 9 03
- BG : 15,5 03
- CH : 10 03

- E : 49,5 03
- EE: G 1/8"
- KF: M 8
- LA : 3,5 03
- RT: M 6
- S : 6,0 03
- TG : 32,5 03
- WH : 7 03
- ZA : 44 03
- ZB : 51 03
- ZC : 28,5 03

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	32 mm
Skok siłownika	15 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne