

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 32X20MM AG



485,00 zł z VAT

SKU: NAE32/20-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 32x20 AG

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium,
 - Wersja: tłoczysko z gwintem
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcja tłoczyska: Gwint-AG

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 32 04
- Skok : 20 04
 - A : 12 04
 - AK : 19 04
 - B : 9 04
- BG : 15,5 04
- CH : 10 04
- E : 49,5 04

- EE: G 1/8"
- KK: M 10 x 1,25
 - LA : 3,5 04
 - RT: M 6
 - S : 6,0 04
- TG : 32,5 04
 - WH : 7 04
 - ZA : 44 04
 - ZB : 51 04
 - ZC : 28,5 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	32 mm
Skok siłownika	20 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

