

SIŁOWNIK KOMPAKTOWY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 32 SKOK 25MM AG



435,00 zł z VAT

SKU: NXD32/25-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 32x25 AG

Materialy:

- Głowa i nogi: aluminium anodowane
 - Uszczelnienie: poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcjonalnie tłoczyska Gwint-AG

Dane techniczne:

- Dwustronnego działania
 - Tłok: Ø 32 04
- Skok : 25 04
 - A : 50 04
 - Ø B 04: 12 04
 - Ø C 04: 6 04
 - Ø D 04: 5,2 04
 - E: M 6

Rysunek techniczny:

- Ø F 04: 9,0 04
- G2: M 10 x 1,25
- J 04: 44,5 04
 - L 04: 4 04
 - M: G 1/8"
- N 04: 8,0 04
- O 04: 14,50 04
- P 04: 32 04
- Q 04: 12 04
- T 04: 10 04
- U 04: 5,5 04
- V 04: 22 04
- Z 04: 6,0 04

Rysunek tłoka:

