

SIŁOWNIK KOMPAKTOWY DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 32 SKOK 80MM AG



610,00 zł z VAT

SKU: NXD32/80-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 32x80 AG

Materialy:

- Głowa i nogi: aluminium anodowane
 - Uszczelnienie: poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcjonalnie tłoczyska Gwint-AG

Dane techniczne:

- Dwustronnego działania
 - Tłok: Ø 32 09
- Skok : 80 09
 - A : 50 09
 - Ø B 09: 12 09
 - Ø C 09: 6 09
 - Ø D 09: 5,2 09
 - E: M 6
 - Ø F 09: 9,0 09
- G2: M 10 x 1,25
- J 09: 44,5 09
 - L 09: 4 09
 - M: G 1/8"
 - N 09: 8,0 09
- O 09: 14,50 09
- P 09: 32 09
- Q 09: 12 09
- T 09: 10 09
- U 09: 5,5 09
- V 09: 22 09
- Z 09: 6,0 09

Rysunek techniczny:

Rysunek tłoka:

1

