

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY ISO 21287 JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA TŁOK 40X15MM AG



500,00 zł z VAT

SKU: NAE40/15-AG

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 40x15 AG

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium,
 - Wersja: tłoczysko z gwintem
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan
- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Opcja tłoczyska: Gwint-AG

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 40 04
- Skok : 15 04
 - A : 12 04
 - AK : 19 04
 - B : 9 04
- BG : 15,5 04
- CH : 10 04
- E : 54,0 04

- EE: G 1/8"
- KK: M 10 x 1,25
- LA : 3,5 04
- RT: M 6
- S : 8,0 04
- TG : 38,0 04
- WH : 7 04
- ZA : 45 04
- ZB : 52 04
- ZC : 29,5 04

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Średnica tłoka	40 mm
Skok siłownika	15 mm
Rodzaj montażu	Szyna
Działanie:	Jednostronne

