

SIŁOWNIK JEDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA ISO 21287 TŁOK 63X25MM



800,00 zł z VAT

SKU: NAE63/25

OPIS PRODUKTU

Siłownik kompaktowy tłok 63x25

- Zakres temperatur: od -20 ° C do max. +80 ° C
 - Ciśnienie robocze: max. 10 bar
 - Wykończenie: standardowa

Materiały:

- Głowy i nogi: anodowane aluminium
- Tłoczysko: stal nierdzewna (Ø 32 - 100: chromowany nierdzewna)
 - Uszczelnienie NBR / poliuretan

Dane techniczne:

- Tłok : Ø 63 04
- Skok : 25 04
 - A : 16 04
 - AF 04: 16 04
 - B 04: 12 04
 - BG 04: 15,5 04
 - CH 04: 13 04

- E 04: 79,0 04
 - EE: G 1/8"
 - KF: M 10
- LA 04: 4,0 04
 - RT: M 8
- S 04: 11,5 04
- TG 04: 56,5 04
- WH 04: 8 04
- ZA : 49 04
- ZB : 57 04
- ZC : 33,5 04

DANE TECHNICZNE

Weight

20 kg

Wysyłka

[Wysyłka: 2-3 dni](#)

