

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY TŁOK 40X300

**664,56 zł z VAT**

SKU: SPS0400300

OPIS PRODUKTU

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY TŁOK 40X300 ZGODNY Z ISO 6431

Najnowsza generacja siłowników pneumatycznych zgodnych z normą ISO 6431 oraz VDMA 24562 pod względem wymiarów gabarytowych. Jest to gwarancją zamienności siłownika a także elementów mocujących. Zastosowanie w siłowniku najwyższej jakości uszczelnień o bardzo wysokiej odporności na ścieranie zwiększyło w znacznym stopniu ich trwałość a także umożliwiło pracę siłownika w warunkach bezsmarowych. Siłownik w wersji standardowej posiada zabudowany w tłoku magnes do współpracy z bezstykowymi czujnikami położenia tłoka. Korpus siłownika wykonany jest z precyzyjnej aluminiowej rury kształtowej. Tuleja kształtowa wyposażona jest w kanały do zabudowy czujników położenia tłoka.

Dostępne opcje:

- Wykonanie:
 - z wkładką magnetyczną,
 - z wkładką magnetyczną, przygotowany pod hamulec tłoczyska,
- Funkcja:
 - Dwustronnego działania, z amortyzacją końcowego ruchu tłoka,
 - Dwustronnego działania, z amortyzacją końcowego ruchu tłoka, z przechodnim tłoczyskiem,
 - Tłoczysko:
 - C45 stal chromowa,
 - Stal nierdzewna INOX

- Uszczelnienie:

- NBR,
- wszystkie uszczelnienia VITON®,
- uszczelnienia tłoczyska VITON®,

Parametry techniczne:

- Ciśnienie robocze: 10 bar (max)
 - Temperatura pracy:
 - NBR: max +60°C,
 - VITON: max +110°C
 - Średnica tłoka: 40 mm
- Medium: powietrze filtrowane, naolejone lub nienaolejone

*Rysunek techniczny:**Tabela wymiarów:*

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
40	20	24	M12x1.25	10	M6	135	1/4"	28	5	53	38	16	35	ch13	35	105	75	ch19

DANE TECHNICZNE**Weight**

20 kg

Producent[Atlas PNEUMATIK](#)

Kod producenta	SPS0400300
Ciśnienie max [bar]	10
Średnica tłoka	50 mm
Medium:	Powietrze filtrowane, naolejone lub nienaolejone

