SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY TŁOK 63X500

1 140,51 zł z VAT

SKU: SPS06300500

OPIS PRODUKTU

SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY TŁOK 63X500 ZGODNY Z ISO 6431

Najnowsza generacja siłowników pneumatycznych zgodnych z normą ISO 6431 oraz VDMA 24562 pod względem wymiarów gabarytowych. Jest to gwarancją zamienności siłownika a także elementów mocujących. Zastosowanie w siłowniku najwyższej jakości uszczelnień o bardzo wysokiej odporności na ścieranie zwiększyło w znacznym stopniu ich trwałość a także umożliwiło pracę siłownika w warunkach bezsmarowych. Siłownik w wersji standardowej posiada zabudowany w tłoku magnes do współpracy z bezstykowymi czujnikami położenia tłoka. Korpus siłownika wykonany jest z precyzyjnej aluminiowej rury kształtowej. Tuleja kształtowa wyposażona jest w kanały do zabudowy czujników położenia tłoka.

Dostępne opcje:

- Wykonanie:
  - z wkładką magnetyczną,
  - z wkładką magnetyczną, przygotowany pod hamulec tłoczyska,

- Funkcja:
  - Dwustronnego działania, z amortyzacją końcowego ruchu tłoka,
  - Dwustronnego działania, z amortyzacją końcowego ruchu tłoka, z przechodnim tłoczyskiem,
- Tłoczysko:
  - C45 stal chromowa,

- Stal nierdzewna INOX
- Uszczelnienie:
  - NBR,
  - wszystkie uszczelnienia VITON®,
  - uszczelnienia tłoczyska VITON®,

Parametry techniczne:

- Ciśnienie robocze: 10 bar (max)
- Temperatura pracy:
  - NBR: max +60°C,
  - VITON: max +110°C
- Średnica tłoka: 63 mm
- Medium: powietrze filtrowane, naolejone lub nienaolejone

Rysunek techniczny:

Tabela wymiarów:

ø	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
63	25	32	M16x1.5	12	M8	158	3/8"	31	5	74	56.5	20	45	ch17	45	121	85.2	ch24