

GD 28-100-320 230V SPRĘŻARKA TŁOKOWA (100L, 2,2KW, 10BAR) GUDEPOL**3 115,59 zł z VAT**

Kompresor olejowy **GudePol GD 28-100-320 / 230V** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **10 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 2,2 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **320 l / min.**

SKU: GD28-100-320/230

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL GD 28-100-320 / 230

Kompresor tłokowy GD 28-100-320

- Wydajność: **320 l/min**
- Wydajność: **19 m³/min**
 - Zbiornik: **100 l**
 - Moc silnika: **2,2 kW**
- Ciśnienie maksymalne: **10 bar**
 - Ilość cylindrów: **2**
 - Stopnie sprężania: **1**
 - Zasilanie: **230 V**
- Wymiary: **107 x 39 x 80 cm**
 - Waga: **64 kg**

Kompresor olejowy **Gudepol GD 28-100-320 / 230V** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **100 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 2,2 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **320 l / min**.

Zastosowanie kompresora tłokowego GD 28-100-320:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,

- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

Cechy sprężarki GD 28-100-320:

- Sprężarka tłokowa z **napędem pasowym-jednostopniowa**.
 - Sprężarka olejowa, **2 tłoki**.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z **wtyczką zasilanie 230V/50Hz**.
- **Reduktor z manometrem i szybkozłączką** umożliwiający ustawienie żadanego ciśnienia na wylocie.
 - Dodatkowe bezpośrednie **przyłącze na zbiorniku 1/2"**.
- Sprężarka tłokowa w której **silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym**, pozwala utrzymać niższe obroty na agregacie.
- **Dwa tłoki** umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, **układ rzędowy**, pompujące powietrze na przemian.
 - **Żeliwny cylinder** gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- **Uszczelnienie tłoków w cylindrach** za pomocą **trzech pierścieni**, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
 - Łatwa **kontrola poziomu oleju** poprzez wziernik.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
 - Praca sprężarki **kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy** zapewniający jej pracę w automacie.
- **Samoczynne** uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Sprężarka **wyposażona w zaworek odciażający zabezpieczający** silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
 - **Zbiornik** sprężonego powietrza **zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa** i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

Parametry techniczne:

Wydajność ssawna [l/min]	320
Wydajność ssawna [m ³ /h]	19
Pojemność zbiornika [litry]	100
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	78
Obroty [obr/min]	1480

szer. x gł. x wys. [cm]

107x39x80

Waga [kg]

64

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	2,2
Wydajność teoretyczna [l/min]	320
Pojemność zbiornika [l]	100
Ciśnienie max [bar]	10
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	300-500

