GD 28-50-320 230V SPRĘŻARKA TŁOKOWA (50L, 2,2KW, 10BAR) GUDEPOL



2 706,00 zł z VAT

Kompresor olejowy **Gudepol GD 28-50-320 / 230V** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **50 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 2,2 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **320 l / min.**

SKU: GD28-50-320/230

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL GD 28-50-320 230V

Kompresor tłokowy GD 28-50-320 230V

- Wydajność: **320 l/min**
- Wydajność: **19 m3/min**
- Zbiornik: **50 l**
- Moc silnika: **2,2 kW**
- Ciśnienie maksymalne: **10 bar**
- Ilość cylindrów: **2**
- Stopnie sprężania: **1**
- Zasilanie: **230 V**
- Obroty: **1250 br/min**
- Wymiary: **86 x 38 x 71 cm**
- Waga: **48 kg**

Kompresor olejowy **Gudepol GD 28-50-320 / 230V** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **50 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 2,2 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **320 l / min.**

Zastosowanie kompresora tłokowego GD 28-50-320:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

Cechy sprężarki GD 28- 50-320:

- Sprężarka tłokowa **z napędem pasowym-jednostopniowa**.
- Sprężarka olejowa, **2 tłoki**.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy **z wtyczką zasilanie 230V/50Hz**.
- **Reduktor z manometrem i szybkozłączką** umożliwiający ustawienie żądanego ciśnienia na wylocie.
- Dodatkowe bezpośrednie **przyłącze na zbiorniku 1/2"**.
- Sprężarka tłokowa w której **silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym**, pozwala utrzymać niższe obroty na agregacie.
- **Dwa tłoki** umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, **układ rzędowy**, pompujące powietrze na przemian.
- **Żeliwny cylinder** gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- **Uszczelnienie tłoków w cylindrach** za pomocą **trzech pierścieni**, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Łatwa **kontrola poziomu oleju** poprzez wziernik.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.
- Praca sprężarki **kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy** zapewniający jej pracę w automacie.
- **Samoczynne** uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Sprężarka **wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający** silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- **Zbiornik** sprężonego powietrza **zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa** i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

Atrybuty techniczne:

Wydajność ssawna [l/min]	320
Wydajność ssawna [m3/h]	19
Pojemność zbiornika [litry]	50
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	78
Obroty [obr/min]	1250

szer. x gł. x wys. [cm]	86x38x71
Waga [kg]	48

Wydajność

to aż 320 L / min

Żywotność

dzięki olejowemu silnikowi

Mały gabaryt

zapewnia oszczędność miejsca

Wielozadaniowość

zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doborem komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00**:

Zadzwoń: +48 58 562 40 14
Napisz: biuro@pneumatyka.eu

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	2,2
Wydajność teoretyczna [l/min]	320
Pojemność zbiornika [l]	50

Ciśnienie max [bar]	10
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wysyłka	Wysyłka: 2-3 dni
Wydajność [l/min]	300-500