

GD 60-270-830 SPRĘŻARKA TŁOKOWA (270L, 5,5KW, 10BAR) GUDEPOL**7 883,07 zł z VAT**

Kompresor olejowy **GudePol GD 60-270-830** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu** czy **małym warsztacie**. Olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **270 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 5,5 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **830 l / min.**

SKU: GD60-270-830

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GD 60-270-830-B

Sprężarka tłokowa GD 60-270-830

- Wydajność: **830 l/min**
- Wydajność: **50 m³/min**
 - Zbiornik: **270 l**
- Ciśnienie maksymalne: **10 bar**
 - Moc silnika: **5,5 kW**
 - Ilość cylindrów: **2 [n0]**
 - Stopnie sprężania: **2 [n0]**
 - Obroty: **1450 obr/min**
 - Zasilanie: **400 V**
- Wymiary: **152 x 59 x 126 cm**
 - Waga: **220 kg**

Kompresor olejowy Gudepol GD 60-270-830 to produkt, który powinien znaleźć się w każdej firmie gdzie potrzebna jest duża, wydajna i wytrzymała sprężarka tłokowa. **Olejowa** konstrukcja i **duża wydajność** sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. **Wyposażony został w 270 litrowy zbiornik** oraz **silnik o mocy 5,5 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z **wydajnością 830 l / min**.

Korzyści wynikające z zakupu sprężarki tłokowej Gudepol:

- redukcja kosztów eksploatacyjnych - serwisowanie we własnym zakresie po przez zamawianie pakietu serwisowego
 - znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
 - prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
 - wysoka wydajność tłoków
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne

- 2 lat gwarancji

Cechy kompresora 270I GD 60-270-830-B:

- Sprężarka z **napędem pasowym-dwustopniowa** o podwyższonym ciśnieniu.
 - Sprężarka **wyposażona w filtr ssawny powietrza** o gradacji 25um.
 - **Żeliwny cylinder** gwarantuje dłuższą żywotność i wydajne chłodzenie.
- **Uszczelnienie** tłoka w cylindrze **za pomocą trzech pierścieni** zapewnia niskie zaolejenie sprężanego powietrza.
- **Modułowa płyta zaworowa** zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
 - Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- **Dwustopniowy proces sprężania** najpierw do 4 bar i ostatecznie do ciśnienia max w zbiorniku, z pośrednim układem chłodzenia.
 - **Zasilanie 400/50Hz.**
- Sprężarka tłokowa w której **silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową** z agregatem sprężarkowym.
 - **Dwa tłoki umieszczone** obok siebie w jednym cylindrze, **układ rzędowy.**
 - Dwustopniowe sprężanie powietrza, przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy większą sprawność.
 - Wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku i reduktor ciśnienia z dwoma szybkozłączami ułatwiającymi podłączenie narzędzi.
 - Praca sprężarki **kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy** zapewniający jej pracę w automacie.
- Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Dodatkowo sprężarka **wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający** silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
 - Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.
- Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie ułożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	830
Wydajność ssawna [m ³ /h]	50
Pojemność zbiornika [litry]	270
Ciśnienie max [bar]	10

Moc silnika [kW]	5,5
Ilość tłoków [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	82
Obroty [obr/min]	1450
szer. x gł. x wys. [cm]	152x59x126
Waga [kg]	220

Wydajność

to aż 830 L / min

Żywotność

dzięki olejowemu silnikowi

Bezpieczeństwo

zapewnione przez zawór odciążający

Wielozadaniowość

zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00:**

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	5.5
Wydajność teoretyczna [l/min]	830
Pojemność zbiornika [l]	270
Ciśnienie max [bar]	10
Rodzaj zasilania	400
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	800-1200

