

GD 70-500-1210 KOMPRESOR TŁOKOWY (500L, 7,5KW, 10BAR) GUDEPOL**10 423,64 zł z VAT**

Kompresor olejowy **GudePol GD 70-500-1210** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu** czy **małym warsztacie**. Olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **500 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 7,5 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **1210 l / min.**

SKU: GD70-500-1210

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	1210
Wydajność ssawna [m ³ /h]	73
Pojemność zbiornika [litry]	500
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	7,5
Ilość tłoków [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	2
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	82
Obroty [obr/min]	1300
szer. x gł. x wys. [cm]	203x68x140
Waga [kg]	285

OLEJOWA SPRĘŻARKA TŁOKOWA GUDEPOL GD 70-500-1210

Kompresor olejowy **Gudepol GD 70-500-1210** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu** czy **małym warsztacie**. Olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach. Wyposażony został w **500 litrowy** zbiornik oraz silnik o **mocy 7,5 kW** generujący **ciśnienie max. 10 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **1210 l / min**.

ZASTOSOWANIE:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub małym warsztacie. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.,
- czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

CECHY:

- Sprężarka z napędem pasowym-dwustopniowa.
- Sprężarka stacjonarna przewidziana do zasilania sieci sprężonego powietrza.
- Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę powietrza sprężanego. Dzięki czemu sprężarka wykazuje wyższą wydajność.
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym.
 - Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy zasilanie 400V/50Hz.
 - Sprężarki posiadają zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przeciążeniem.
 - Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy.
 - Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni, zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
 - Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Dwustopniowe sprężanie powietrza, przy jednoczesnym zastosowaniu chłodnicy powietrza w procesie sprężania międzystopniowego, dzięki czemu uzyskujemy wyższą sprawność.
 - Wyposażona w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku.
- Praca sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
 - Samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Sprężarka wyposażona w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.
- Zastosowanie dużych średnic łożysk w systemie łożyskowania wału korbowego gwarantuje ich długą żywotność.

Wydajność

to aż 1210 L / min

Żywotność

dzięki olejowemu silnikowi

Bezpieczeństwo

zapewnione przez zawór odciążający

Wielozadaniowość

zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00:**

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00:**

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

DANE TECHNICZNE

Weight

12 kg

Producent

[Gudepol](#)

Ciśnienie max [bar]	<u>10</u>
Moc silnika [kW]	<u>7.5</u>
Pojemność zbiornika [l]	<u>500</u>
Wydajność teoretyczna [l/min]	<u>1210</u>
Rodzaj zasilania	<u>400</u>
Rodzaj sprężarki	<u>Tłokowa</u>
Wydajność [l/min]	1200-2000

