HD 40/200/510 KOMPRESOR DWUTŁOKOWY (200L, 3KW, 10BAR) GUDEPOL



5 600,00 zł z VAT

Sprężarka olejowa **HD 40/200/510** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 200 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

SKU: HD40-200-510

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL HD 40/200/510

Kompresor tłokowy HD 40/200/510

- Wydajność: **510 l/min**
- Wydajność: **31 m3/min**
- Zbiornik: **200 l**
- Ciśnienie max: **10 bar**
- Moc silnika: **3,0 kW**
- Ilość cylindrów: **2**
- Stopnie sprężania: **1**
- Napięcie: **400V**
- Obroty: **1200 obr/min**

Sprężarka olejowa **HD 40/200/510** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 200 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

Gwarancja sprężarek HD:

2 lata gwarancji - pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy

3 lata gwarancji - silnik elektryczny

10 lat gwarancji - zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD

Wyposażenie:

1. **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki** – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń

przemysłowych.

2. **Silnik elektryczny** – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
3. **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat)** z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia – pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
4. **Wysoko wydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
5. **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
6. **Zbiornik** – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Korzyści wynikające z zakupu kompresora HD:

- redukcja kosztów eksploatacyjnych - serwisowanie we własnym zakresie po przez zamawianie pakietu serwisowego
- znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
- prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrole jakości podczas procesu produkcji
- wysoka wydajność
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne
- 2 lat gwarancji

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	510
Wydajność ssawna [m3/h]	31
Pojemność zbiornika [litry]	200
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	3,0kW
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	80
Obroty [obr/min]	1200
szer. x gł. x wys. [cm]	145x58x96
Waga [kg]	135

Wydajność

to aż 510 L / min

Energooszczędność

niski pobór energii elektrycznej

Kompaktowa konstrukcja

zapewnia oszczędność miejsca

Łatwość obsługi

dzięki zastosowanej technologii

Masz dodatkowe pytania lub problem z doborem komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00**:

Zadzwoń: +48 58 562 40 14
Napisz: biuro@pneumatyka.eu

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	3
Wydajność teoretyczna [l/min]	510
Pojemność zbiornika [l]	200
Ciśnienie max [bar]	10
Rodzaj zasilania	400
Rodzaj sprężarki	Tłokowa

Wydajność [l/min]	500-800