

HD 50/270/700 KOMPRESOR 3-TŁOKOWY (270L, 4KW, 10BAR) GUDEPOL**7 109,40 zł z VAT**

Sprężarka olejowa **HD 50/270/700** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 270 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

SKU: HD50-270-700

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	700
Wydajność ssawna [m3/h]	42
Pojemność zbiornika [litry]	270
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	4,0
Ilość cylindrów [n0]	3
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	80
Obroty [obr/min]	1130
szer. x gł. x wys. [cm]	148x50x102
Waga [kg]	175

KOMPRESOR TŁOKOWY 50/270/700

Sprężarka olejowa **HD 50/270/700** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 270 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

WYPOSAŻENIE:

- **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki** – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- **Silnik elektryczny** – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** – pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.

- **Wysoko wydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- **Zbiornik** – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Wydajność

to aż 700 L / min

Energooszczędność

niski pobór energii elektrycznej

Kompaktowa konstrukcja

zapewnia oszczędność miejsca

Łatwość obsługi

dzięki zastosowanej technologii

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: biuro@pneumatyka.eu](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)

[Napisz: biuro@pneumatyka.eu](mailto:biuro@pneumatyka.eu)

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	4
Wydajność teoretyczna [l/min]	700
Ciśnienie max [bar]	10
Pojemność zbiornika [l]	270
Rodzaj zasilania	400
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	500-800

