

HD 75/500/900 SPRĘŻARKA DWUTŁOKOWA (500L, 5,5KW, 10BAR) GUDEPOL**9 712,70 zł z VAT**

Sprężarka olejowa **HD 75/500/900** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 500 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

SKU: HD75-500-900

OPIS PRODUKTU**KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL HD 75/500/900****Kompresor tłokowy HD 75/500/900**

- Wydajność: **900 l/min**
- Wydajność: **54 m³/min**
 - Zbiornik: **500 l**
- Ciśnienie max: **10 bar**
 - Moc silnika: **5,5 kW**
 - Ilość cylindrów: **2**
- Stopnie sprężania: **1**
 - Napięcie: **400V**
- Obroty: **1015 obr/min**

Sprężarka olejowa **HD 75/500/900** została zaprojektowana pod kątem zastosowania w trudnych warunkach, przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa **żeliwna pompa** w połączeniu ze **zbiornikiem 500 L, 100% ocynkowanym** z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

Gwarancja sprężarek HD:

2 lata gwarancji - pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy

3 lata gwarancji - silnik elektryczny

10 lat gwarancji - zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD

Wyposażenie:

1. **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki** – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń

przemysłowych.

2. **Silnik elektryczny** – system HD wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
3. **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat)** z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia – pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
4. **Wysoko wydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
5. **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
6. **Zbiornik** – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

Korzyści wynikające z zakupu kompresora HD:

- redukcja kosztów eksploatacyjnych - serwisowanie we własnym zakresie po przez zamawianie pakietu serwisowego
 - znaczna redukcja kosztów energii elektrycznej
 - prosta obsługa kompresora
- potwierdzona niezawodność urządzenia poprzez skrupulatną kontrolę jakości podczas procesu produkcji
 - wysoka wydajność
- kompaktowa budowa kompresora dająca duże możliwości adaptacyjne
 - 2 lat gwarancji

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	900
Wydajność ssawna [m ³ /h]	54
Pojemność zbiornika [litry]	500
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	5,5
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	400
Hałas [dB]	80
Obroty [obr/min]	1015
szer. x gł. x wys. [cm]	148x50x103
Waga [kg]	210

Wydajność

to aż 900 L / min

Energooszczędność

niski pobór energii elektrycznej

Kompaktowa konstrukcja

zapewnia oszczędność miejsca

Łatwość obsługi

dzięki zastosowanej technologii

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?**Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:**[Zadzwoń: +48 58 562 40 14](tel:+48585624014)[Napisz: \[biuro@pneumatyka.eu\]\(mailto:biuro@pneumatyka.eu\)](mailto:biuro@pneumatyka.eu)**DANE TECHNICZNE**

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	5,5
Wydajność teoretyczna [l/min]	900
Ciśnienie max [bar]	10
Pojemność zbiornika [l]	500
Rodzaj zasilania	400
Rodzaj sprężarki	Tłokowa

Wydajność [l/min]

800 1200

