SB-OL 200/24 BEZOLEJOWA SPRĘŻARKA TŁOKOWA (24L, 1,1KW, 8BAR) GUDEPOL



760,00 zł z VAT

Sprężarka Gudepol SB-OL 200/24 to rozwiązanie dedykowane dla przydomowego warsztatu. Sprawdzi się podczas pompowania kół, przedmuchiwania elementów, instalacji wodnych czy zasilania niewymagających narzędzi pneumatycznych. Tego typu rozwiązanie zapewnia kompaktowe gabaryty oraz eliminuje straty

energii. Odpowiednio zaprojektowana obudowa kompresora wraz z wentylatorem silnika pozwala zachować dobre warunki chłodzenia agregatu sprężarkowego, a tym samym jego lepszą sprawność. Kompresor Gudepol SB-OL 200/24 to bezolejowa sprężarka do domu, garażu.

SKU: SB-OL200/24

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL SB-OL 200/24

Bezolejowa sprężarka tłokowa GUDEPOL SB-OL 200/24

- Wydajność: **200 l/min**
- Wydajność: **12 m3/min**
- Zbiornik: **24 l**
- Moc silnika: **1,1 kW**
- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
- Ilość cylindrów: **1**
- Stopnie sprężania: **1**
- Zasilanie: **230 V**
- Wymiary: **60 x 28 x 59 cm**
- Waga: **25 kg**

Kompresor **bezolejowy Gudepol SB-OL 200/24** to produkt, który powinien znaleźć się **w każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, bezolejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach.

Wyposażony został w **24 litrowy zbiornik** oraz **silnik o mocy 1,1 kW** generujący **ciśnienie max. 8 bar**. Kompresor pracuje z **wydajnością 200 l / min**.

SB-OL 200/24 jest kompresorem bezolejowym co oznacza, że **nie wymaga uzupełniania ani wymiany oleju**, co czyni go **praktycznie bezobsługowym**. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów odznaczających **się niskim**

współczynnikiem tarcia, nie potrzebuje on smarowania do sprawnego działania. Inną zaletą takiego rozwiązania jest również **całkowity brak oleju w wytwarzanym powietrzu**.

Zastosowanie kompresora tłokowego SB-OL 200/24:

Sprężarka Gudepol SB-OL 200/24 to doskonałe narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań. Dzięki jej wydajności i niezawodności, jest idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów.

Ta sprężarka powietrza świetnie sprawdza się w pracach budowlanych i remontowych. Możesz jej używać do zasilania narzędzi pneumatycznych, takich jak wkrętarki, młoty pneumatyczne, pistolety do gwoździ czy piaskarki. Dzięki temu możesz szybko i skutecznie wykonywać różnorodne prace, oszczędzając czas i wysiłek.

Dodatkowo, sprężarka Gudepol SB-OL 200/24 jest doskonałym rozwiązaniem do pompowania opon w samochodzie, rowerze czy innych urządzeniach, które wymagają sprężonego powietrza. Dzięki jej przenośnej budowie, możesz łatwo zabrać ją ze sobą w podróż i mieć pewność, że zawsze masz dostęp do odpowiedniego ciśnienia w oponach.

W skrócie, sprężarka Gudepol SB-OL 200/24 to wszechstronny kompresor, który sprawdzi się w wielu sytuacjach. Niezawodność i wydajność uczynią Twoje prace szybszymi i bardziej efektywnymi, niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą czy hobbystą.

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

Cechy sprężarki SB-OL 200/24

- Sprężarka **bezolejowa**.
- Sprężarka tłokowa w której **silnik jest połączony na stałe z agregatem** sprężarkowym, dzięki czemu konstrukcja ich jest zwarta.
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką **zasilane 230V/50Hz**.
- **Żeliwny cylinder** gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- **Uszczelnienie** tłoka w cylindrze **za pomocą trzech pierścieni** zapewnia niskie zaolejenie sprężonego

powietrza.

- **Modułowa płyta zaworowa** zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Sprężarka **wyposażona jest w manometr kontrolny** ciśnienia w zbiorniku i reduktor ciśnienia z szybkozłączem ułatwiającym podłączenie narzędzia.
- Praca sprężarki **kontrolowana jest przez wyłącznik** ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie.
- **Samoczynne** uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar).
- Dodatkowo **sprężarka wyposażona w zaworek odciążający** zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- **Zbiornik** sprężonego powietrza **zabezpieczony zaworem** bezpieczeństwa.
- Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania.
- Zbiornik wyposażony w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.

Dane techniczne:

Wydajność ssawna [l/min]	200
Wydajność ssawna [m3/h]	12
Pojemność zbiornika [litry]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	1,1
Ilość tłoków [n0]	1
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	77
Obroty [obr/min]	2850
szer. x gł. x wys. [cm]	60x28x59
Waga [kg]	25

WYDAJNOŚĆ

to aż **200 L / min**

BEZOBSŁUGOWOŚĆ

dzięki bezolejowemu silnikowi

MAŁY GABARYT

to oszczędność miejsca

WIELOZADANIOWY

znajdzie zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doborem komponentów?

To nic strasznego :)

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00**:

+48 58 56 240 14 - BIURO@PNEUMATYKA.EU

DANE TECHNICZNE

Weight	12 kg
Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	1,1
Wydajność teoretyczna [l/min]	200
Pojemność zbiornika [l]	24

Ciśnienie max [bar]	8
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	1-300