

SO 241/50 SPRĘŻARKA TŁOKOWA (50L, 1,5KW, 8BAR) GUDEPOL**1 129,14 zł z VAT**

Kompresory te charakteryzują się bezpośrednim sprzężeniem pompy kompresora z silnikiem elektrycznym.

Tego typu rozwiązanie zapewnia kompaktowe gabaryty oraz eliminuje straty energii. Odpowiednio zaprojektowana obudowa kompresora wraz z wentylatorem silnika pozwala zachować dobre warunki chłodzenia agregatu sprężarkowego, a tym samym jego lepszą sprawność.

SKU: S0241-50

OPIS PRODUKTU

KOMPRESOR TŁOKOWY GUDEPOL SO 241/50

Kompresor tłokowy SO 241/50

- Wydajność: **240 l/min**
- Wydajność: **14,5 m³/min**
 - Zbiornik: **50 l**
 - Moc silnika: **1,5 kW**
- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
 - Ilość cylindrów: **1**
 - Stopnie sprężania: **1**
 - Zasilanie: **230 V**
- Wymiary: **83 x 38 x 72 cm**
 - Waga: **37 kg**

Kompresor olejowy **Gudepol SO 241/50** to produkt, który powinien znaleźć się w **każdym przydomowym garażu**. Małe gabaryty, olejowa konstrukcja i duża wydajność sprawiają, że sprawdzi się nawet przy bardziej wymagających pracach.

Wyposażony został w **50 litrowy** zbiornik oraz silnik o mocy **1,5 kW** generujący ciśnienie max. **8 bar**. Kompresor pracuje z wydajnością **240 l / min**.

Zastosowanie kompresora tłokowego SO 241/50:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- czyszczeniu trudno dostępnych miejsc,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,

- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

Cechy sprężarki SO 241/50

- Sprężarka olejowa,
- Sprężarka tłokowa w której silnik jest połączony na stałe z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu jego **konstrukcja jest zwarta**,
 - Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy **z wtyczką zasilane 230V/50Hz**,
 - **Żeliwny cylinder** gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie,
 - **Uszczelnienie tłoka** w cylindrze za pomocą **trzech pierścieni** zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza,
- **Modułowa płyta zaworowa** zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego,
- Sprężarka **wyposażona jest w manometr** kontrolny ciśnienia w zbiorniku i **reduktor ciśnienia z szybkozłączem** ułatwiającym podłączenie narzędzia,
- Praca sprężarki **kontrolowana jest przez wyłącznik** ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie,
- **Samoczynne** uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar),
- Dodatkowo sprężarka **wyposażona w zaworek odciążający** zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki,
 - **Zbiornik** sprężonego powietrza **zabezpieczony zaworem** bezpieczeństwa,
 - Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania,
 - Zbiornik **wyposażony w kółka i rączkę**, dzięki czemu łatwo się ją przemieszcza.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność ssawna [l/min]	240
Wydajność ssawna [m ³ /h]	14,5
Pojemność zbiornika [litry]	50
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	1,5
Ilość cylindrów [n0]	1
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	77
Obroty [obr/min]	2850
szer. x gł. x wys. [cm]	60x28x59
Waga [kg]	37

WYDAJNOŚĆ

to aż 240 L / min

ŻYWOTNOŚĆ

dzięki olejowemu silnikowi

MAŁY GABARYT

to oszczędność miejsca

WIELOZADANIOWY

znajdzie zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doбором komponentów?

To nic strasznego :)

Jesteśmy dla Ciebie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00:

+48 58 56 240 14 - BIURO@PNEUMATYKA.EU

DANE TECHNICZNE

Weight

12 kg

Producent	Gudepol
Moc silnika [kW]	1,5
Wydajność teoretyczna [l/min]	240
Pojemność zbiornika [l]	50
Ciśnienie max [bar]	8
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	1-300

