HL 425-24 230V SPRĘŻARKA TŁOKOWA (24L, 2,2KW, 8BAR) AIRPRESS



1 400,00 zł z VAT

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

SKU: 36833

OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKA TŁOKOWA KOMPRESOR AIRPRESS HL 425-24 230V

Sprężarka tłokowa z 24 litrowym zbiornikiem

Kompresor dwutłokowy **HL 425/24 230V** doskonale sprawdzi się w warsztatach, garażach oraz pracowniach rzemieślniczych. **Stosunek pracy** do odpoczynku w tym kompresorze wynosi **30/70** (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor dwutłokowy HL 425/24

- Wydajność na wlocie: **392 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **260 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **15,6 m3/h**
- Zbiornik: **24 l**
- Moc silnika: **3,0 KM / 2,2 kW**
- Ciśnienie robocze: **6 bar**
- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
- Ilość tłoków: **2**
- Ilość stopni sprężania: **1**
- Obroty: **2850 obr/min**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
- Wymiary: **51 x 52 x 71 cm**
- Waga: **37 kg**

Kompresor tłokowy **Airpress HL 425-24**, **8 bar**, **moc 3KM**. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o **pojemności 24l**. Kompresor tłokowy **HL 425-24** posiada szybkozłącze pneumatyczne i reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu**. Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 425-24 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Zastosowanie kompresora tłokowego HL 425-24:

Niski pobór energii i niewielkie wymiary sprawiają, że idealnie nadają się do pracy w przydomowym gospodarstwie lub garażu. Można go wykorzystać przy:

- zasilaniu narzędzi pneumatycznych,
- pompowaniu kół, piłek, pontonów itp.
- malowaniu niewielkich powierzchni,
- przedmuchiwaniu i czyszczeniu urządzeń komputerowych,
- różnorodnych pracach przy domu i ogrodzie.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na wlocie [l/min]	392
Wydajność na wyjściu [l/min]	260
Wydajność na wyjściu [m3/h]	15,6
Pojemność zbiornika [litry]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość tłoków [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	94
Obroty [obr/min]	2850
szer. x dł. x wys. [cm]	52x52x71
Waga [kg]	37

WYDAJNOŚĆ

320 L / min

ŻYWOTNOŚĆ

dzięki zastosowanym technologiom

MAŁY GABARYT

to oszczędność miejsca

WIELOZADANIOWY

znajdzie zastosowanie przy wielu pracach

Masz dodatkowe pytania lub problem z doborem komponentów?
Jesteśmy dostępni dla Ciebie w dni robocze **w godzinach od 8:00 do 16:00**

Zadzwoń: +48 58 562 40 14
Napisz: biuro@pneumatyka.eu

Masz dodatkowe pytania lub problem z doborem komponentów?
Jesteśmy dostępni dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach **od 8:00 do 16:00**:

Zadzwoń: +48 58 562 40 14

Napisz: biuro@pneumatyka.eu

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Producent	Airpress

Moc silnika [kW]	2,2
Wydajność teoretyczna [l/min]	260
Pojemność zbiornika [l]	24
Ciśnienie max [bar]	8
Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	300-500