

LM 90-350 SPRĘŻARKA TŁOKOWA (90L, 2,2KW, 10BAR) AIRPRESS**2 529,00 zł z VAT**

Prace budowlane często wymagają niestandardowych rozwiązań. Dlatego z myślą, o wykorzystaniu naszych kompresorów podczas pracy mobilnej, stworzyliśmy serię LM. Kompresory serii LM to wyjątkowo wydajne i kompaktowe urządzenia, stworzone z myślą o zastosowaniu w pracach budowlanych i montażowych. Wyposażone są w duże koła i wygodny uchwyt, co sprawia, że kompresory tej serii dobrze spisują się w pracach, które wymagają transportu urządzenia, np: podczas malowania natryskowego, montażach obiektów drewnianych i stalowych oraz wielu innych.

SKU: 36828

OPIS PRODUKTU

SPRĘŻARKA DWUTŁOKOWA KOMPRESOR AIRPRESS LM 90-350

Sprężarka dwutłokowa z 90 litrowym zbiornikiem

Kompresor dwutłokowy **LM 90-350** producenta **Airpress** doskonale sprawdzi się w warsztatach, garażach, pracowniach rzemieślniczych oraz w bardziej wymagających warunkach jak budowa. **Stosunek pracy** do odpoczynku w tym kompresorze wynosi **40/60** (40% czas sprężania, 60% czas odpoczynku). Dzięki swojej wydajności i trwałości, jest to niezastąpione narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań, które zyskało zaufanie profesjonalistów i hobbystów na całym świecie. Bez względu na Twoje potrzeby, kompresor dwutłokowy **LM 90-350** od Airpress zapewni niezawodne dostarczanie sprężonego powietrza w każdym miejscu i czasie.

Kompresor dwutłokowy LM 90-350:

- Wydajność na wlocie: **328 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **245 l/min**
- Wydajność na wyjściu: **14,7 m3/h**
 - Zbiornik: **90 l**
- Moc silnika: **3,0 KM / 2,2 kW**
 - Ciśnienie robocze: **8 bar**
- Ciśnienie maksymalne: **10 bar**
 - Ilość tłoków: **2**
 - Ilość stopni sprężania: **1**
 - Obroty: **1450 obr/min**
- Zasilanie: **230V / 50Hz / 1Ph**
 - Wymiary: **98 x 51 x 76 cm**
 - Waga: **63 kg**

Sprężarka dwutłokowa **Airpress LM 90-350, 10 bar, moc 3KM/2,2kW**. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o **pojemności 90l**. Kompresor tłokowy **LM 90-350** posiada szybkozłączce pneumatyczne i

reduktor. **Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu i nie tylko,** ponieważ sprężarka doskonale sprawdzi się w bardziej wymagających pracach. Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować elementy, LM 90-350 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa pompowane koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce.

Prace budowlane często wymagają niestandardowych rozwiązań. Dlatego z myślą, o wykorzystaniu naszych kompresorów podczas pracy mobilnej, stworzyliśmy serię LM. Kompresory **serii LM to wyjątkowo wydajne i kompaktowe** urządzenia, stworzone z myślą **o zastosowaniu w pracach budowlanych i montażowych**. Wyposażone są w duże koła i wygodny uchwyt, co sprawia, że kompresory tej serii dobrze spisują się **w pracach, które wymagają transportu** urządzenia, np: podczas **malowania natryskowego, montażach obiektów** drewnianych i stalowych oraz wielu innych.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Profesjonalny silnik elektryczny w kompresorze LM 90-350 **o mocy 2.2 kW (3KM)** bardzo **sprawnie i długotrwale** napędza blok tłokowy. Zasilany **jednofazowym napięciem** umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej.

NOWOCZESNE POMPY DWUTŁOKOWE

W kompresorze LM 90-350 znajdują się **bloki tłokowe o zwiększonej pojemności cylindrów**, które generują **244 l/min wydajności** efektywnej. **Innowacyjna** budowa oraz **ciągłe smarowanie** olejowe ruchomych elementów, tworzy z kompresora LM 90-350 **bardzo profesjonalne urządzenie**. Maksymalne **ciśnienie 10 bar** jest wystarczające do użytkowania kompresora w większości prac budowlanych.

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Kompresor LM 90-350 **wyposażony został w zabezpieczenie w wyłączniku** ciśnieniowym. Dzięki temu urządzenie jest **chronione przed** niewłaściwym napięciem i przeciążeniem silnika.

FILTR Z REDUKTOREM W STANDARDZIE

Zależy nam, by nasze produkty były **od razu gotowe do pracy**, dlatego wszystkie modele serii LM **wyposażone są w filtr odwadniający i reduktor ciśnienia**. Dzięki temu **jakość powietrza**, która wychodzi z kompresora **posiada wysoką klasę czystości**, a Ty nie musisz martwić się o dodatkowe elementy, które należy zakupić.

CHŁODZENIE – LM 90-350

Duża chłodnica umieszczona na wyjściu z bloku tłokowego **sprawnie obniża temperaturę sprężonego powietrza**.

Utrzymanie optymalnej temperatury wymagało zastosowania wentylatora, osadzonego na czole silnika, który wymusza duży przepływ powietrza przez chłodnicę. Miedziane rury zasilające są bardziej odporne na wysokie temperatury i dłuższe interwały pracy.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na wlocie [l/min]	328
Wydajność na wyjściu [l/min]	244
Wydajność na wyjściu [m ³ /h]	14,64
Pojemność zbiornika [litry]	90
Ciśnienie max [bar]	10
Moc silnika [kW]	2,2
Ilość cylindrów [n0]	2
Stopnie sprężania [n0]	1
Napięc. zasil. [V]	230
Hałas [dB]	96
Obroty [obr/min]	1450
szer. x gł. x wys. [cm]	51x98x76
Waga [kg]	63

DANE TECHNICZNE

Weight	20 kg
Producent	Airpress
Moc silnika [kW]	2,2
Wydajność teoretyczna [l/min]	244
Pojemność zbiornika [l]	90
Ciśnienie max [bar]	10

Rodzaj zasilania	230
Rodzaj sprężarki	Tłokowa
Wydajność [l/min]	300-500

