

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 20 NW 2,7 M5 GW**63,16 zł z VAT**

SKU: SZ2000W

OPIS PRODUKTU**SZYBKOSZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 20 NW 2,7 M5 GW SZ2000W**

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 20 NW 2,7 M5" GW SZ2000 to nic innego jak uniwersalne szybkozłącze przemysłowe mini, o powszechnie stosowane. Idealne nadaje się do wysokiego przepływu w różnego rodzaju zastosowaniach z różnymi urządzeniami.

Najczęściej stosowane w mini pneumatyce, technice medycznej oraz chemii i farmacji. Stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 20 NW 2,7 M5" GW SZ2000 możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze urządzenia, w różnego rodzaju technice medycznej, pomiarowej i regulacyjnej, laboratoriach, maszynach tekstylnych, systemach szkoleniowych, chemii, systemach smarowania, analizatorach, robotach, narzędziach pneumatycznych, urządzeniach do pomiaru ciśnienia krwi lub też przyrządach w gabinetach dentystycznych.

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 20 NW 2,7 M5" GW SZ2000 wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

DN 2.7 = 6 mm²

Parametry techniczne:

- gwint: M5
- wydajność = 165 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne

ciśnienie robocze ze współ-
czynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: M5, SW: 9, L: 26, D: 10, L1: 5

Kompatybilna z Rectus 91, Walther 06-003