

SZYBKOSZŁĄCZE TYP 21 NW 5 NA WĄŻ 10MM**49,05 zł z VAT**

SKU: SZ2110

OPIS PRODUKTU**SZYBKOSZŁĄCZE JEDNOSTRONNIE ODCINAJĄCE TYP 21 NW 5 NA WĄŻ 10 MM**

Szybkozłącze jednostronnie odcinające TYP 21 NW 5 na wąż 10 mm to nic innego jak uniwersalne szybkozłącze o wysokiej jakości i małych rozmiarach, obsługiwane jedną ręką, duża wydajność przepływu przy minimalnych rozmiarach. Idealne nadaje się do wysokiego przepływu w różnego rodzaju zastosowaniach z różnymi urządzeniami. Stosowane tam, gdzie konieczne jest łączenie węży, przewodów oraz rur w sposób pewny, bezpieczny, bez użycia narzędzi. Za pomocą szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 21 NW 5 na wąż 10 mm możemy łączyć i rozłączać najrozmaitsze urządzenia, w różnego rodzaju przemysłowych maszynach do szycia oraz produkcji opakowań, technice medycznej, systemach szkoleniowych, urządzeniach oddechowych, wyposażeniach

nurka, technice pomiarowej, chłodzeniu urządzeń spawalniczych, przenośnych gazowych urządzeniach grzewczych, analizatorach, urządzeniach dozujących.

Zastosowanie szybkozłączki jednostronnie odcinającej TYP 21 NW 5 na wąż 10 mm wiąże się z wysokim bezpieczeństwem pracy, co wiąże się z tym, że są one popularne tam, gdzie niekontrolowany wypływ jakiegoś medium mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzi. Istotnie ważna jest w takich zastosowaniach jakość szybkozłącza, dlatego chcemy zaoferować Państwu jak najlepsze produkty m.in. są to szybkozłączki firmy Rectus, gwarantujące pewność i bezpieczeństwo łączonych instalacji. Każde szybkozłącze sprzedawane przez nas wykonane jest z najlepszych materiałów, niezwykle skrupulatnie i starannie.

DN 5 = 20 mm²

Parametry techniczne:

- Gwint = 10 mm
- wydajność = 560 l/min
- ciśnienie wejściowe = 6 atm.
- spadek ciśnienia = 0,5 atm

Temperatura robocza: *(zależnie od medium):*

- od -20oC do +100oC (Buna N)
- od -40oC do +120/150oC (EPDM)
- od -15oC do +200oC (Viton)

Ciśnienie robocze:

- 0-35 bar, maksymalne statyczne

ciśnienie robocze ze współ-
czynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Wykonanie standardowe: MPX

M - mosiądz

P - perbunan (Buna N)

X - bez powłoki galwanicznej

WYMIARY: A: 10 mm, SW: 14, L: 46, D: 16, L1: 17

Kompatybilna z Rectus 90, Camozzi, Ewo, Kani i innymi tego typu urządzeniami